

BARRIÈRE À SÉDIMENTS FLOTTANTE RÉGULIÈRE À OEILLETS

	TESTS	UNITÉS	VALEURS
PROPRIÉTÉS DU GÉOTEXTILE			
Procédé de fabrication			Non-tissé thermolié
Code de produit			Typar 3401
Résistance à la traction	ASTM D4632	N	578
Résistance à l'éclatement	ASTM D3786	%	965
Résistance à la déchirure	ASTM D4533	N	270
Permittivité	ASTM D4491	sec. ⁻¹	0.7
Écoulement hydraulique	ASTM D4491	l/min/m ²	2460
Ouverture des pores (AOS)	ASTM D4751	µm	212
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES			
Type de connecteurs			Oeillets espacés aux 16"
Dimensions du flotteur		mm	100 x 100
Force de flottabilité		N/m	102
Couleur de l'enveloppe du flotteur			Orange
FORMATS DISPONIBLES			
Longueur		m	15.0
Profondeur			2.1 (7')
		m	4.0 (13')
			5.8 (19')

Innovex ne peut d'aucune façon être tenu responsable de la performance des produits et des conséquences d'installation ou d'usage inadéquat. Innovex doit être informé de tout défaut ou non-conformité du produit avant son installation. La responsabilité d'Innovex se limitera au remplacement du produit défectueux.